



# VAKUUMPUMPER OG TØMMEAGGREGAT

## VAKUUMPUMPER FOR HFC, CO<sub>2</sub> OG NH<sub>3</sub>

Kuldemor leverer vakuumpumper fra ITE for bruk på alle anlegg med HFC, CO<sub>2</sub> og NH<sub>3</sub>. De kommer ferdig utstyrt med elektronisk magnetventil, analogt vakuummeter, oljetåkefilter, tilbakeslagsventil og spenningsbryter for å bytte mellom 220 V/50 Hz og 110 V/60 Hz. Pumpene finnes i mange forskjellige størrelser og kapasiteter, fra 40 l/min til 280 l/min, og er meget servicevennlige og driftssikre. De fleste vakuumpumpene går ned til 15 micron; de to største går ned til 12 micron.

I tillegg er Kuldemor leverandør av en spesiell type vakuumpumpeolje som tåler minusgrader!



## DIGITALT VAKUUMMETER

Dette elektroniske vakuummeteret ITE-54V er et robust og driftssikkert verktøy. Vakuuområdet er 0-12.000 micron (0-1.600 Pascal), og vakuuomet kan leses av i 7 forskjellige internasjonale målestokker: Micron, psi, InHg, millibar, Pascal, Torr og Milli Torr. Driftstemperaturen er 2°C til 52°C, og overtrykket er max 34 bar (500 psi). Vakuummeteret er svært lett, og tar liten plass i verktøykofferten.



## TØMMEAGGREGAT

Tømmeaggregatet fra ITE er svært brukervennlig, samtidig som det er enkelt å frakte og tar liten plass i bilen. Den oljefrie kompressoren trenger aldri vedlikehold. De to store væskefylte manometrene i frontpanelet er meget stabile og lette å lese av. Den store, innebygde kondensatoren sikrer at alt kuldemedium er i væskeform før det slippes inn i oppsamlingsflasken. Aggregatet er utviklet for alle typer HFC (inkludert R410A) med fordampetrykk opp til 12 bar. Tømmeaggregatet har en kapasitet på inntil 111 kg/t (avhengig av kuldemedium). Spenningen er 220 V.

TRYKK HER FOR  
HJEMMESIDE

TRYKK HER OG  
SEND OSS E-POST

 **Kuldemor**  
professional refrigeration

E-POST  
ordre@kuldemor.no

TELEFON  
73201900