



SVL FLEXLINE INDUSTRIPROGRAM

ÉN PLATTFORM - MANGE MULIGHETER

Fleksibilitet, enkelhet og effektivitet er nøkkelord i SVL Flexline-serien fra Danfoss. Ett hus, som finnes i både vinkel- og rettløp, lar brukeren velge mellom fem forskjellige innsatser: Stoppventil, reguleringsventil, stopp-/kontraventil, kontraventil eller filter. Dette forenkler utvelgelsen av komponenter, systemdesign og montering.

FARGEKODER

SVL Flexline-serien har fargede dekkhetter, som gjør det lett å identifisere ventilfunksjonen. SVA stoppventiler har rød topp, REG-S reguleringsventiler har gul topp, mens SCA-X stoppkontraventiler og CHV-X kontraventiler har grønne topper og markeringer. Ventilkappene har lasergraverte aluminiumsnavneskilt i den gjeldende fargen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om SVL Flexline-serien fra Danfoss!

FORDELER MED SVL FLEXLINE

En spesifikasjon gjør det svært lett å finne riktig ventil for det spesifikke behovet. Ventilene er godkjent fra -60 °C til 150 °C opp til 52 bar/754 psi, og er egnet til subkritiske CO²- og varmepumpesystemer.

Ett felles hus gjør at man lett kan bytte mellom de ulike funksjonene. Dersom en komponent mot formodning har blitt montert på feil sted i anlegget, kan dette raskt korrigeres.

Felles reservedeler og modulært design reduserer kompleksiteten og lageromkostningene, samtidig som det gir rask og enkel service og vedlikehold.



SVL Flexline™-plattform

Ventiltype		Størrelse [DN]	
		mm	in.
SVA-S/SVA-L	Stoppventiler	6 - 200	¼ - 8
REG-SA/REG-SB	Reguleringsventiler	10 - 65	¾ - 2½
SCA-X	Stopp-/kontraventiler	15 - 125	½ - 5
CHV-X	Kontraventiler	15 - 125	½ - 5
FIA	Filtre	15 - 200	½ - 8

TRYKK HER FOR
HJEMMESIDE

TRYKK HER OG
SEND OSS E-POST

 **Kuldenor**
professional refrigeration

E-POST
ordre@kuldenor.no

TELEFON
73201900